

**Indicação**

Gesso Rápido Bellamassa é indicado para aplicação em pequenos reparos de gessos e artesanatos.

Preparo

Para cada 1kg de Gesso Rápido Bellamassa utilize 750ml de água limpa em temperatura ambiente. Utilize um recipiente limpo e estanque. Adicione toda a água no recipiente e polvilhe aos poucos o gesso uniformemente sobre a superfície da água. Misture levemente o conteúdo por 30 segundos ou até conseguir a consistência adequada. Deixar a massa repousar por um minuto e meio. Nunca remisturar a massa. O tempo de secagem do gesso é muito rápido, portanto recomenda-se não preparar grandes quantidades.

Preparo da superfície

As superfícies onde serão aplicadas o Gesso Rápido Bellamassa deverão estar limpas e secas, isentas de óleo, poeiras e restos de tintas e argamassas. Aplicações diretas em superfícies de concreto deverá ser executado chapisco rolado ou selante antes de iniciar a aplicação com o gesso. Nunca aplicar sobre superfícies de cimento que não estejam secas. Antes de iniciar a aplicação cobrir móveis, máquinas e utensílios.

Aplicação da massaArtesanato:

Após realizado o processo de preparo do Gesso Rápido Bellamassa, aplique-o em seguida. A secagem ocorre em 15 minutos, podendo variar dependendo da temperatura, umidade do ar, tamanho e o tipo da área, e do recipiente utilizado na aplicação e no preparo. O Gesso Rápido Bellamassa pode ser pigmentado, para isso basta adicionar corante líquido na água antes de adicionar o gesso. Observar que quanto mais alta é a temperatura do ambiente, mais rápido é a secagem do mesmo. É recomendável efetuar testes do tempo de secagem antes de iniciar a aplicação definitiva.

Enchimento

Aplicar a massa sobre a superfície desejada utilizando desempenadeira de PVC.

Corte

As irregularidades da superfície pode ser uniformizadas utilizando uma desempenadeira de PVC.

Alisamento

Para realizar alisamento da superfície, utilizar desempenadeira de aço, aplicando uma camada fina de massa.

Secagem

Observar que a secagem do gesso é rápida, sendo aproximadamente de 30 minutos sua secagem total, portanto preparar pequenas porções, pois o mesmo empedra rapidamente.

Recomendações

Aplicações diretas sobre concreto armado, aplicar selante ou chapisco antes da aplicação do gesso. Preparar pequenas quantidades. A secagem total ocorre em 30 minutos, portanto preparar pequenas quantidades. Efetuar teste de secagem antes de iniciar a aplicação.

Composição

Gesso

Validade

A vigência é de 12 meses a contar da data de fabricação informada na embalagem original e lacrada.

Estocagem

Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura.

Cuidados

Utilizar óculos, luva e máscara de proteção adequadas. Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada. Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em abundância e aplicar creme hidratante. Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

Lembrete

Todas as informações contidas neste descritivo são do resultado de nosso atual conhecimento deste produto e comprovadas na prática. Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestão, na dúvida consultar nosso departamento técnico.